[FICHE TECHNIQUE]

Ruban LED Blanches – Décoration

RUB_DECO




UTILISATION

Ce ruban professionnel permet de créer des halos lumineux décoratifs ainsi que d'éclairer directement une zone à 40 cm comme une niche ou une bibliothèque. Il vous permettra de placer facilement et à moindre frais un point d'éclairage ponctuel décoratif comme des plinthes ou des marches d'escaliers.

CARACTERISTIQUES

- Tension de fonctionnement : 12V
- Consommation : 2.5 W par mètre
- Luminosité : 240 lumens par mètre
- Température de couleur : 3000 / 4000 / 6000°K
- Type LED: 30 LED 2216 par mètre
- Indice de rendu des couleurs : 92
- Longueur maximale en série : 10 m
- Sécable tous les : 10 cm
- Adhésif de fixation 3M au dos
- Non protégé ou protégé par vernis
- Température de fonctionnement : -15°C / 55°C
- Finition : fils soudés à chaque extrémité
- Angle d'ouverture : 120°
- Dimensions : 5000 x 8 x 1.5 mm
- Garantie : 5 ans – CE – ROHS

PLAN D'ECLAIRAGE



REFERENCES

Référence	Température de couleur	Protection
RUB_DECO_NW_BC	3000°K	Non protégé
RUB_DECO_ NW_BM	4000°K	Non protégé
RUB_DECO_ NW_BN	6000°K	Non protégé
RUB_DECO_W_BC	3000°K	Protégé par vernissage
RUB_DECO_W_BM	4000°K	Protégé par vernissage
RUB_DECO_W_BN	6000°K	Protégé par vernissage

Déclaration de conformité

Nous, soussignés la société EURL LED’s Go,

Déclarons par la présente, sous notre propre responsabilité, que le produit :

Ruban LED Blanches – Décoration - RUB_DECO

est conforme aux exigences des normes suivantes :

- EN 55015 : 2013 + A1 : 2015 ;
- EN 61000-3-2 : 2014 ;
- EN 61000-3-3 : 2013 ;
- EN 61547 : 2009 ;
- EN 60598-1 : 2015+A1 : 2018 ;
- EN 60598-2-2 : 2012 ;
- 2011/65/EU&2015/863/EU ;
- IEC 62321 : 2013/2015/2017 ;
- et aux directives 2014/30/EU ; 2014/35/EU ; 2015/863/EU

Le 8 Mai 2020,



Florent SUT
Directeur